

Nr: 0372CPR070L40

Wersja nr: 6

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**Durus® EasyFinish**

Adfil NV Industriestraat 39 9240 Zele, Belgia Tel: +32 52 24 00 00 <a href="mailto:info@adfil.com">info@adfil.com</a> Kod producenta: 02	Jednostka notyfikowana wykonała wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli jakości oraz monitorowania, oceny i nadzoru zakładowej kontroli produkcji i wystawiła certyfikat zgodności w zakresie zakładowej kontroli jakości.
---	---

System AVCP 1	Jednostka notyfikowana 0749
---------------	-----------------------------

**Przeznaczenie:** do stosowania w zaprawie, otulinie i betonie

Podstawowa charakterystyka	Właściwości	Tolerancja	Norma
Długość	40 mm	+/-2 mm	EN 14889-2:2006
Średnica	0,7 mm	+/- 0,0 3 mm	EN 14889-2:2006
Wsp. smukłości	57	+/- 7	EN 14889-2:2006
Moduł sprężystości	6 000 MPa	-600 MPA	EN 14889-2:2006
Wytrzymałość na rozciąganie	500 MPa	-37,5 MPA	EN 14889-2:2006
<b>Wpływ na konsystencję betonu</b>			
Stosowana ilość	2,5 kg		EN 14889-2:2006
Czas vebe	7 sek. (6 sek.)		EN 14889-2:2006
<b>Wpływ na wytrzymałość betonu</b>			
Stosowana ilość	2,5 kg		EN 14889-2:2006
Wytrzymałość@CMOD -0.5 mm	1,5 N/mm <sup>2</sup>		EN 14889-2:2006
Wytrzymałość@CMOD -3.5 mm	2,0 N/mm <sup>2</sup>		EN 14889-2:2006
<b>Uwalnianie niebezpiecznych substancji</b>			
PP nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny .			
<b>Właściwości fizyczne</b>			
Polimer	Zmodyfikowany PP		
Klasa	II		
Kształt	Macro Monofilament		

Noz – nie oznaczono

\*Wyniki uzyskane podczas próby rozciągania podano na podstawie prób ITT z prędkością 10 mm/min. Test włókien przeprowadzono po tłoczeniu.

Właściwości użytkowe produktu opisanego powyżej są zgodne z właściwościami wskazanymi w powyższej tabeli.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana na wyłączną odpowiedzialność Adfil NV.

29.10.2020

Els Van Nimmen

Dział jakości /-/

*Koniec tłumaczenia*

**Kancelaria Tłumaczeń**  
**ROTAS**

ul. Kościuszki 34, 59-800 Zgorzelec  
tel. 75 721 05 45 e-mail: [biuro@rotas.pl](mailto:biuro@rotas.pl)  
NIP 615-149-70-36